

Grease#2 BOLUB™

Anti-Friction Metal Treatment

機械の液体パーツ ボルブ



XEP-302

過酷な条件に対応
予知・予防保全の必需品
極圧添加剤配合グリース

BOLUB XEP-302

BOLUBとは境界潤滑 (Boundary Lubrication) の省略系の名称であり弊社の登録商標です。
XEPとは製品によって基礎となる素材を (X) として、極圧添加剤 (Extreme Pressure Additive) EP性能との頭文字を流用した名称であり弊社の登録商標です。厳選された極圧添加剤が境界潤滑を制するという意味が込められています。

弊社が所有する2つの商標をこの EP-Grease の製品名に取り入れ、自信をもって推奨致します。

ボルブ ゼップ・サンマルニとご用命ご愛顧頂ければ幸いです。

- 極圧性能に優れ、境界潤滑時の焼き付き及びかじりを防止
- 高温高荷重の過酷な用途にも耐磨耗性に優れた威力を発揮
- 高い潤滑性能と耐水性に優れ、過酷な環境下で威力を発揮

ボロンを配合した特殊硫黄系極圧剤をリチウムコンプレックスに封じ込め、極めて安定した極圧性能を発揮する幅広い用途に応える環境型高性能グリースです。

特に、高荷重、衝撃荷重を伴う生産設備の運転に安心して使用して頂けるグリースです。

また、増ちょう剤のリチウムコンプレックスは耐熱、耐水、せん断安定性に優れています。

■性状表

試験項目	試験結果	試験方法
外観	黄白色	
ちよう度 (混和)	271	JIS K 2220
滴点 °C	207	JIS K 2220
銅板腐食	緑黒なし	JIS K 2513
蒸発量 mass%	1.00	JIS K 2220
離油度 mass%	1.1	JIS K 2220
酸化安定度 kPa	45	JIS K 2220
灰分 mass%	2.766	JIS K 2272
混和安定度	336	JIS K 2220
引火点 (COC)°C	220	JIS K 2265

■ REACH SVHC
化学物質非該当

■ SOC10 化学物質非該当

使用温度範囲 : -10~150°C
増ちょう剤 : リチウムコンプレックス
基油 : 鉱油
危険物分類 : 非危険物



輸入販売元:

日本ユニバ이트株式会社

〒435-0026

静岡県浜松市南区金折町 733-2

TEL: 053-443-8450 FAX: 053-443-8491

<http://www.univite.co.jp>